SHP LICHTTECHNIK

Serie 6 - LED Wand-/Mastleuchte

Technisches Datenblatt



Bezeichnung	UN420LD40-D
Systemleistung	42 W
Leuchtenlichtstrom	3360 lm
Spannung / Frequenz	AC 85-265 V / 50-60 Hz
Leistungsfaktor	≥ 0.90
Farbtemperatur	ca. 4500 K
Farbwiedergabeindex	≥ 70
Leuchtquelle	SMD Mid-Power
Material Linse / Abdeckung	Kunststoff / Hartglas klar
Ausstrahlungswinkel	120° / 90°
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°C
Farbe Leuchte	ähnlich RAL 7042
Anschlussleitung	3x1 mm², Länge 1.500 mm
Anzahl LED-Module	1
Nettogewicht	2.4 kg
Abmessung (mit Reflektor)	420x197x47 mm
Ansatzstutzen	42.5 mm

Produkteigenschaften

- Zopf 76 mm / Stutzen 42 mm
- SMD in Matrixform, gute Wärmeableitung
- Integriertes Wärmeleitungselement
- Lichtverteilung speziell für die Straßenbeleuchtung abgestimmt
- Antistatische Pulverbeschichtung
- Treiber mit Konstantstrom
- Schutzart IP65

Anwendungsgebiet

- Außenbereiche

Lichtverteilungskurve

UN420



EULUMDAT-Dateien unter: www.shp-lichttechnik.de/produkte/serie-6-led-wandleuchtemastleuchte/.

SHP Lichttechnik GmbH
Betsbruchdamm 17 | 28816 Stuhr
Telefon +49 (0) 421 34 67 71 – 10 | Fax – 19
www.shp-lichttechnik.de | info@shp-lichttechnik.de